




PRP-60 è una stampante termica dalle dimensioni compatte pensata per le piccole attività commerciali, ideale per la stampa di ricevute per l'asporto e di comande per la cucina. Questo prodotto si distingue per:

- ✓ Coperchio ad apertura laterale per un rapido e semplice caricamento della carta
- ✓ Eliminazione automatica dell'inceppamento della taglierina per un servizio sempre efficiente
- ✓ Ingranaggi a prova di polvere per garantire lunga durata alla stampante
- ✓ Disponibilità di interfaccia Bluetooth e Wi-Fi



Specifiche tecniche

TIPOLOGIA	Stampa Termica
VELOCITÀ DI STAMPA	200 mm/sec
DIMENSIONE ROTOLO	Larghezza scontrino 80 mm Diametro rotolo max 80 mm
INTERFACCE	<ul style="list-style-type: none"> • 1 USB Type-B • Ethernet • Connettore per collegamento cassetto • Modulo Wi-Fi e Bluetooth opzionale
SENSORI	<ul style="list-style-type: none"> • Rilevamento temperatura • Esaurimento carta • Inceppamento carta • Coperchio aperto
MEMORIA	RAM 4MB Flash 4MB
ALIMENTAZIONE DI CORRENTE	Input AC 100 ~ 240 V , 50/60 Hz Output DC 24V 1.5A
SOFTWARE DRIVER	Windows 7/8/10, Windows Server 2008/2012/2016, Linux, Javapos, OPOS, MacOS
AFFIDABILITÀ	Testina di stampa 100Km Taglierina automatica 1 milione di tagli
TEMPERATURA DI LAVORO	0°C ~ 45°C/5% ~ 95%RH
CODICI A BARRE SUPPORTATI	ID: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE39, ITF, CODABAR, CODE128, CODE93 2D: QR Code, PDF417
PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE	ESC/POS
DIMENSIONE CARATTERI	<ul style="list-style-type: none"> • Font A 12×24 • Font B 9×17 • Cinese tradizionale 24×24
DIMENSIONI E PESO	L 144 P 123 H 120 mm – 780 g